

ProRox PS 960



Oude naam: Rockwool 850

Productbeschrijving

ProRox PS 960 is een voorgevormde steenwol pijpschaal. De pijpschaal wordt aan één zijde doorgezaagd geleverd voor een snelle montage.

Toepassing

De ProRox PS 960 pijpschaal is geschikt als thermische en akoestische isolatie van industriële leidingen.

Producteigenschappen

	Prestatie											Norm	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	T _m (°C)	50	100	150	200	250	300	350					EN ISO 8497
	λ (W/mK)	0,040	0,046	0,054	0,064	0,077	0,092	0,111					
Maximum Service Temperature	650 °C											EN 14707	
Reactie bij brand	Euroklasse A1 _L											EN 13501-1	
Densiteit (nominaal)	125 kg/m ³											EN 13470	
AS-kwaliteit	Chloridegehalte < 10 ppm											EN 13468	
Waterabsorptie	< 1 kg/m ²											EN 13472	
Dampdiffusieweerstandsfactor	μ = 1											EN 14303	
Luchtstromingsweerstand	> 80 kPa.s/m ²											EN 29053	
Designation code	MW EN 14303-T9(T8 als Do<150)-ST(+) ⁶⁵⁰ -WS1-CL10											EN 14303	

